

## Doosan DX 140 W-7 Verstellausleger

### Details



<b>Typ</b>	Baumaschine
<b>Baujahr</b>	2022
<b>Zustand</b>	Gebrauchtwagen
<b>Fahrzeug beschädigt</b>	Nein
<b>Standort</b>	Rheda-Wiedenbrück

Preis **132.700 €**

### Ausstattung

### Fahrzeugbeschreibung

Attachments: 2-piece boom, Air conditioning, Additional hydraulics, Joystick control  
Machine Location: Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen

### Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Doosan DX 140 W-7 Verstellausleger

Manufacturing / Serial number: 01966

Gross Weight: 14900 kg

Engine output: 138.68 hp

General grade (1 min - 5 max): 5

Kabine: Unter Druck stehende, schallisolierte und Cabsus-montierte Kabine

8 Zoll Farb-LCD-Touch-Monitor

Klima-Automatik mit elektronisch kontrollierter Temperatureinstellung

RADIO+MP3 (STEREO) mit Bluetooth Streaming und Freisprechfunktion (Mobiltelefon)

Stufenlose Proportionalsteuerung für die Zusatzhydraulikleitungen am Joystick

USB-Anschluss

Automatische Diggingbrake (ADB)

Schlüsselloses Starten (Smart key) & Tür-Fernentriegelung

Motor und Elektrik: DL06V - Common-Rail 6 Zylinder Motor (5.890 cc) mit Kraftstoff-Direkteinspritzung elektronisch gesteuert,

4 Ventile pro Zylinder, vertikale Injektoren, wassergekühlt, Turbo-geladen mit Ladeluftkühler

Abgasstufe V ohne EGR, Selektive Katalytische Reduktion (SCR), Diesel-Oxidations-Katalysator (DOC) und DPF

Smart Power Control 3rd generation (SPC3)

102 kW (138 PS) bei 2.000 U/min (SAE J1349)

2 Batterien mit 2 x 12 V / 150 Ah

Hydrauliksystem: e-EPOS für eine optimierte Effizienz des Systems unter allen Arbeitsbedingungen und für einen minimierten Kraftstoffverbrauch

Hauptpumpen: 2 Axialkolbenpumpen mit einstellbarem und lastabhängigem Fördervolumen - Max. Fluss: 2 x 170 l/min

Vorsteuerpumpe: Zahnradpumpe - Max. Fluss: 24,1 l/min

Lastschaltgetriebe - Geschwindigkeit km/h Hoch 37/Eco 32/Niedrig 10/Kriechend 3,5

Höchstdruck des Systems: Arbeit/Fahrt 343 kg/cm<sup>2</sup> - Strom 363 kg/cm<sup>2</sup>

Verschiedene Arbeits-Modi + Schockreduziertes Schwenken (Fine Swing) + Pumpenzusammenschaltung für Fahrbetrieb

Einstellungen für Durchfluss und Druck in den Hydraulikleitungen, Steuerung von der Kabine aus

Regenerationsventile für den Durchfluss (Ausleger, Hubarm und Löffel)

Zylindersicherheitsventile (Ausleger, Hubarm)

Standardausstattung: 4,40 m langer Monoausleger

2,10 m langer Hubarm

Zwillingsbereifung 10,00-20-14PR

ZF-Hochleistungsachse

Frontauflage für Zweischalengreifer

Heckplanierschild

PE3C - Zweiwege-Zusatz-Hydraulikleitung zum Öffnen/Schließen des Werkzeugs (Steuerung über Pedal und Joystick)

Ohne Löffel

Sicherheitsventile (Ausleger/Hubarm)

2,5 Tonnen schweres Gegengewicht

Licht-Paket: 9x LED - Ausleger (2), Oberwagen (3) und Kabine (4) + Rundumleuchte, 100 A Lichtmaschine

Rückfahrkamera und Seitenkamera, rechts

Seitenspiegel

elekt. Betankungspumpe (inkl. Schlauch und Vorfilter)

Mineralöl: Total Hydroflo CT

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Doosan DX 140 W-7 Verstellausleger

Überrollschutz (Roll Over Protective Structure, ROPS) (gemäß ISO 12117-2)  
Zusätzliche Handläufe (ISO 2867 2011)  
Kabinenpaket: Sonnenblende, Dachfenster und Regenschutz  
beheizbarer, Luftgefederter Fahrersitz mit verstellbaren Armlehnen  
Überlastwarneinrichtung  
Schwe

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)